



Conoce nuestra oferta

**PANDUIT™**



Conoce la variedad de productos  
que tenemos para ti en **Aei.**

Conoce más sobre Aei  
**¡Escanea aquí!**



## Seguridad y protección

Conoce los Lockout kits que Panduit tiene para ofrecer



**PSL-KT-CONAP**

1 Destornillador, 1 estuche de 5.0" x 3.5" x 11.0", 6 candados no conductores rojos, 1 cerrojo de 1.0" de diámetro en mandíbula, 1 dispositivo de bloqueo múltiple, 3 seguros para interruptor de pared, 3 dispositivos de bloqueo de interruptor de circuito, 3 seguros para conector, 15 etiquetas de seguridad.



**PSL-KT-MROAP**

1 Destornillador, 1 estuche de 6.5" x 5.0" x 14.5", 3 candados no conductores rojos, 1 cerrojo de 1.0" de diámetro en mandíbula, 1 dispositivo de bloqueo múltiple, 2 seguros para interruptor de pared, 2 dispositivos de bloqueo de interruptor de circuito, 2 seguros para conector, 1 seguro para cierre de válvula de 6.5", 1 seguro para cierre de válvula de 2.5", 1 seguro para válvula de bola de 3.0", 1 seguro para conector, 10 etiquetas de mantenimiento "DO NOT OPERATE".



**PSL-PK-EAP**

1 Destornillador, 1 bolsa PSL-PK, 1 candado no conductor rojo, 1 dispositivo de bloqueo múltiple, 1 seguro para interruptor de pared, 1 dispositivo de bloqueo de interruptor de circuito, 1 seguro para conector, 5 Etiquetas de bloqueo de electricista.



**Kit de candado y bloqueo PSL-1010**

6 candados de acero, 10 etiquetas laminadas, 10 cintillos de plástico, 1 cerrojo de aluminio tipo tijera de 1" de abertura y 1 cerrojo de aluminio tipo tijera de 1 1/2" de abertura.



**Dispositivo de bloqueo de interruptor de circuito PSL-PCB-V**

Paquete de 5 pizas



**Seguro para interruptor de circuito grande PSL-CBL-V**

Paquete de 5 pizas.

## Seguridad y protección

Conoce la oferta de VeriSafe, el probador de ausencia de voltaje/tensión con solo presionar un botón. Se hace la prueba de ausencia de tensión antes de abrir el panel para mayor seguridad.



**Probador de ausencia de voltaje  
VS-AVT-C02-L03**

Incluye tester AVT equipado con cables de sensor de 3', cable de sistema de 2' y batería de litio industrial.



**Kit de conexión de AVT  
VS-CKP14-6**

Kit para conductores de derivación de 14 a 6 AWG. Incluye 3 conectores y férulas para instalar 1 AVT.



**Armazón pequeño con  
VeriSafe AVT instalado VS-AVT-RBOX**

Incluye un panel de 8" x 8" x 4", tester AVT con cables de sensor de 10ft y cable del sistema de 8ft.



**Kit de conexión de AVT  
VS-CKP4-000**

Kit para conductores de derivación de 4 a 3/0AWG. Incluye 3 conectores y férulas para instalar 1AVT.

## Zapata terminal de cobre estañado

Catálogo	Descripción	Calibre cable
PV14-P47-M	Terminal de clavija	16-14 AWG
LCC750-12-6	Cañón largo, dos orificios de 1/2"	750 kcmil
LCC4/0-12-X	Cañón largo, dos orificios de 1/2"	4/0 AWG
LCC2-12-Q	Cañón largo, dos orificios de 1/2"	2 AWG
LCC1/0-12-X	Cañón largo, dos orificios de 1/2"	1/0 AWG
LCB500-12-6	Un orificio de 1/2 "	500 kcmil
LCB4-14-L	Cañón largo, un orificio de 1/4"	4 AWG
LCB4/0-12-X	Cañón largo, un orificio de 1/2"	4/0 AWG
LCB350-12-X	Cañón largo, un orificio de 1/2"	350 kcmil
LCB3/0-12-X	Cañón largo, un orificio de 1/2"	3/0 AWG
LCB2-56-Q	Cañón largo, un orificio de 5/16"	2 AWG
LCB250-12-X	Cañón largo, un orificio de 1/2"	250 kcmil
LCB2-12-Q	Cañón largo, un orificio de 1/2"	2 AWG
LCB2/0-38-X	Cañón largo, un orificio de 3/8"	2/0 AWG
LCB2/0-12-X	Un orificio de 1/2 "	2/0 AWG
LCB1/0-38-X	Cañón largo, un orificio de 3/8"	1/0 AWG
LCA4/0-12-X	Un orificio de 1/2"	4/0 AWG
LCA2-38-Q	Un orificio de 3/8"	2 AWG
LCA2-14-Q	Un orificio de 1/4"	2 AWG
LCA2-12-Q	Un orificio de 1/2 "	2 AWG
LCA2/0-38-X	Un orificio de 3/8"	2/0 AWG
LCA2/0-12-X	Un orificio de 1/2"	2/0 AWG
LCA1-12-E	Un orificio de 1/2"	1 AWG
LCA1/0-38-X	Un orificio de 3/8"	1/0 AWG
LCA1/0-12-X	Un orificio de 1/2 "	1/0 AWG
FSD80-12-D	Conector de casquillos de cable azul	14 AWG
FSD78-12-D	Conector de casquillos de cable Negro	16 AWG
FSD77-6-D	Conector de casquillos de cable Rojo	18 AWG



LCA1/0-12-X



LCC2-12-Q



FSD80-12-D

## Terminales de cobre estañado


Catálogo	Descripción	Calibre cable	Aislamiento	Color
DV10-250M-L	Termilanes de desconexión	12-10 AWG	Vinilo	Amarillo
PV14-10R-C	Terminal tipo anillo #10	16-14 AWG	Vinilo	Azul
PV10-38R-D	Terminal tipo anillo 3/8"	12-10 AWG	Vinilo	Amarillo
PN10-10LF-L	Terminal tipo horquilla	12-10 AWG	Nailon	Amarillo
PV10-6F-D	Terminal tipo horquilla	14-10 AWG	Vinilo	Amarillo
PV14-10F-C	Terminal tipo horquilla	14 AWG	Vinilo	Azul



PV14-10R-C

## Conector de cobre

Catálogo	Descripción	Calibre cable	Varilla de conexión a tierra
SCS2-Q	Conector de compresión	2 AWG	-
SCS2/0-X	Conector de compresión	2/0 AWG	-
SBC1/0-L	Conector mecánico de perno dividido	1/0 AWG	-
GCE500-250	Conector de conexión a tierra "E". Tamaño:1" x 1.32" x 2.85"	500-250 kcmil	3/4"-1/2"
GCE500-1/0	Conector de conexión a tierra "E". Tamaño:1" x 1.36" x 2.64"	500-250 kcmil	3/4"-1/2"
GCE250-250	Conector de conexión a tierra "E". Tamaño:1" x 1.08" x 2.66"	250-1/0 AWG	5/8"-1/2"
GCE250-1/0	Conector de conexión a tierra "E". Tamaño:1" x 1.05" x 55.4"	250-1/0 AWG	5/8"-1/2"
GCE1/0-1/0	Conector de conexión a tierra "E". Tamaño:0.94" x 0.66" x 1.72"	1/0-6 AWG	-
CTAP4-4-L	Conector de compresión para derivaciones a tierra tipo C	-	-



GCE1/0-1/0



SCS2/0-X

## Tubo termorretráctil

Catálogo	Color	Diámetro nominal	Longitud
HSTT50-48-5C	Transparente	1/2"	1.20 m
HSTT25-C5	Verde	1/4"	30.5 m
HSTT25-48-Q5	Verde	1/4"	1.20 m
HSTT200-48-5	Negro	2"	1.22 m
HSTT19-48-QC	Transparente	0.187"	1.20 m
HSTT150-48-5C	Transparente	1 1/2"	1.22 m
HSTT150-48-5	Negro	1 1/2"	1.20 m
HSTT100-48-5C	Transparente	1"	1.20 m
HSTT100-48-5	Negro	1"	1.22 m



## Cinta eléctrica de aislar de PVC

Catálogo	Medida	Color
ST14-075-60BK	0.75" x 0.007" x 60'	Negro
ST43-075-66BK	0.75" x 0.007" x 66'	Negro
ST17-075-66BU	0.75" x 0.007" x 66'	Azul
ST17-075-66GR	0.75" x 0.007" x 66'	Verde
ST17-075-66YL	0.75" x 0.007" x 66'	Amarillo
ST17-075-66RD	0.75" x 0.007" x 66'	Rojo
ST17-075-66WH	0.75" x 0.007" x 66'	Blanco



ST43-075-66BK

## Accesorios

Catálogo	Descripción	Material	Medidas
T100F-C0	Espira enrollada, negro	Polietileno para exteriores	1" x 100'
CD-930G-250	Dado para prensado	Acero	N/A
MLTFC4EH-LP316	Sujetacables	Acero inoxidable tipo A-316	434 mm x 12.7 mm
MLTC4H-LP316	Sujetacables	Nylon 11 con recubrimiento de acero inoxidable 316	362 mm x 8.1 mm
PLT1.5M-M	Sujetacables	Nylon 6.6 color natural	142 mm x 2.5 mm
S15-40-C	Sujetacables	Nylon 6.6 color natural	370 mm x 3.6 mm
S8-18-C	Sujetacables	Nylon 6.6 color natural	200 mm x 2.5 mm
S8-40-C	Sujetacables	Nylon 6.6 color natural	200 mm x 3.6 mm
PLT2.5S-C0	Sujetacables	Nylon 6.6 color negro	249 mm x 4.8 mm
MLT4S-CP	Sujetacables	Acero inoxidable tipo 304	362 mm x 4.6 mm
PLT2.5I-C0	Sujetacables	Nylon 6.6 color negro	246 mm x 3.7 mm
MLTC2H-LP316	Sujetacables	Nylon 11 con recubrimiento de acero inoxidable 316	201 mm x 8.1 mm
ABM1M-A-C	Montajes adheribles para amarre de cables	Nylon color blanco	12.7 mm x 12.7 mm



CD-930G-250



MLTFC4EH-LP316